

TVI 1080P 豆干型針孔攝影機

SC-A8216

功能特性

- SONY 1/3" 322 晶片 CMOS 2 百萬畫素
- AHD 1080P
- 同軸電纜、RJ45 網路絞線傳輸
- UTC 功能
- 背光補償,自動白平衡,電子快門
- 3D / 2D 降噪
- 固定鏡頭 4mm



詳細功能

攝像元件	1/3" SONY CMOS 322 晶片
解析度	1920 (H) X 1080 (V)@30FPS
鏡頭選擇	固定鏡頭 4mm
有效像素	200 萬畫素
日夜模式	自動
逆光補償 / 白平衡	自動
同步系統	內同步
系統掃描	2:1 Interlace
訊號雜訊比	48dB 以上 (AGC 關閉)
電子快門 / 最低照度	自動/1/60~1/100,000 秒 / 0.01 Lux (F2.0, AGC 開啟)
影像輸出	TVI 或類比訊號輸出
同軸電纜傳輸距離	300/500 公尺
雙絞線傳輸距離	200 公尺
UTC 功能	支援
工作溫度/濕度	-20°C~50°C/85%RH
尺寸/重量	35X35mm/90g
電源供應	DC12V±10%

附註：型錄規格若與實體不符時，以實體為主